





Alle Maße in mm

MATERIALIEN



Europäische Lärche natur
PEFC/04-31-3918



FSC®-Hartholz natur
FSC-C130790



Stahl S235,
feuerverzinkt und pulverbeschichtet in
TIGER Pulverlack 68/60306, ca. C 34 Eloxal,
Metallic-Glatt/Matt



Edelstahl,
pulverbeschichtet in TIGER Pulverlack 68/60306,
ca. C 34 Eloxal, Metallic-Glatt/Matt

ZERTIFIZIERUNGEN

Abhängig von der Holzart
FSC®- oder PEFC-zertifiziert erhältlich.



OPTIONAL

- andere Anordnung der Grundelemente möglich
(Grundelement Endstück: D= 1.100 mm,
Grundelement Mittelstück: D= 1.020 mm)
- ohne Rückenlehne
- andere Farbbeschichtung nach RAL/DB

ABMESSUNG

- Außendurchmesser: 4.030 mm
- Bogenmaß: 10.360 mm
- Sitztiefe: 480 mm
- Sitzhöhe: 450 mm
- Gesamthöhe: 650 mm

MONTAGEEMPFEHLUNG

- zur Montage 200 mm unterhalb OKF auf bauseits vorhandenen Betonsockel
- geeignet zum Überpflastern
- die Bank wird mehrteilig montagefertig angeliefert

GRUNDKONSTRUKTION

- 4 Stk. Bankfüße ohne Rückenlehnenanbindung, Stahl, t=10 mm
- 7 Stk. Bankfüße mit Rückenlehnenanbindung, davon 3 Stk. vorgerichtet für Armlehnen, Stahl, t=10 mm
- Flachstahl t = 10 mm zur Aussteifung und zur Befestigung der Rückenlehnen-Elemente
- Kamm mit Zackenleiste in Edelstahl t = 6 mm zur Aufnahme der Sitzleisten
- Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Edelstahlteile pulverbeschichtet in TIGER Pulverlack 68/60306, ca. C 34 Eloxal, Metallic-Glatt/Matt

FUNDAMENTEEMPFEHLUNG

- 11 Stk. Fundament C20/25 KS16 ca. L40 × B25 × T40 cm
- mit frostsicherer Gründung
- Schottertragschicht 0/45
- Einbau in Waage
- Oberfläche leicht abgeschrägt
- Bei leichtem Gefälle im Gelände ist ein geneigter Einbau zu erwägen, die Fundamente sind dann höhengerecht entsprechend der Neigung aufeinander abzustimmen.

SITZAUFLAGE

- Holzleisten konisch B75/55 × H480 × T120 mm
- Rückenlehnenleisten je 2 Stk. ca. B55 × H250 × T40 mm
- alle Hölzer von unten bzw. hinten mittels Edelstahltorx verschraubt
- 3 Stk. Armlehne mit Holzleisten B30 × H60 × T375 mm
- FSC®-Hartholz natur, FSC-C130790
- Europäische Lärche natur, PEFC/04-31-3918
- andere Holzarten auf Wunsch lieferbar

Bitte beachten Sie, dass eventuelle Erd-, Montage- und Betonierarbeiten, ebenso wie Fundamente, Ankerschrauben und Dübel zur Betonbefestigung, nicht im Lieferumfang enthalten sind.