





Alle Maße in mm

## MATERIAL

Stahl S235,  
 feuerverzinkt und pulverbeschichtet in DB 703 FS

## AUFBAU

- Rundrohr  $\varnothing$  60,3 mm, Stahl,  $t = 2$  mm
- Eckausbildung auf Gehrung
- alle Schweißnähte nachgeschliffen
- alle Ecken entgratet
- feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
in RAL oder DB nach Vorgabe

## MONTAGEEMPFEHLUNG

- Anlieferung einteilig
- zum Einbetonieren
- 2 Stk. Fundament C20/25 KS16  
ca. L25 × B25 × T30 cm
- mit frostsicherer Gründung
- Schottertragschicht 0/45
- Einbau in Waage
- Oberfläche glatt
- Bei leichtem Gefälle im Gelände ist ein geneigter Einbau zu erwägen, die Fundamente sind dann höhengerecht entsprechend der Neigung aufeinander abzustimmen.

## ABMESSUNG

- Breite: 800 mm
- Höhe: 800 mm
- Gesamthöhe: 1.100 mm

## OPTIONAL

- unterschiedliche Längen auf Nachfrage
- andere Farbbeschichtung nach RAL/DB

Bitte beachten Sie, dass eventuelle Erd-, Montage- und Betonierarbeiten, ebenso wie Fundamente, Ankerschrauben und Dübel zur Betonbefestigung, nicht im Lieferumfang enthalten sind.